

LEDINAIRE

Jednoduché

řešení za velmi atraktivní cenu.



Downlight



Zapuštěné



Přisazené



Prachotěsné



Ledinaire je **jednoduchá řada LED svítidel** s výběrem základních typů pro pokrytí nejběžnějších požadavků trhu.

Díky jednoduchosti v portfoliu, balení i službách Vám můžeme nabídnout **kvalitní LED svítidla za atraktivní ceny.**

www.ledinaire.com/cz

Downlight



Výhody

- Úspora až 65 % energie oproti konvenčním svítidlům
- Účinnost až 83 lm/W
- 2 velikosti (průměr montážního otvoru 150 a 200 mm)
- Materiál: polykarbonát

Vlastnosti

- IP20
- Světelný tok: 1 000 lm a 2 000 lm
- Příkon: 15 W a 24 W
- Výška: 116 mm a 124 mm
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K a 4 000 K
- Životnost: 25 000 h (L70B50)
- Nestmívatelné

| GPC | EOC | Typ | Cena v Kč bez DPH |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| 911401706992 | 871016329859799 | LEDINAIRE DN010B LED10S/830 PSU WH | 750,- |
| 911401707002 | 871016329860399 | LEDINAIRE DN010B LED10S/840 PSU WH | 750,- |
| 911401707012 | 871016329861099 | LEDINAIRE DN010B LED20S/830 PSU WH | 970,- |
| 911401707022 | 871016329862799 | LEDINAIRE DN010B LED20S/840 PSU WH | 970,- |



Zapuštěné




Výhody

- V nabídce čtverec 600 x 600 mm a obdélník 1 200 x 300 mm
- Úspora až 50 % energie oproti konvenčním svítidlům
- Účinnost 85 lm/W
- Moderní, nenápadný design

Vlastnosti

- IP20, IK03
- Světelný tok: 3 400 lm
- Příkon: 40W
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K a 4 000 K
- Životnost: 30 000 h (L70B50)
- Nestmívatelné

| GPC | EOC | Typ | Cena v Kč bez DPH |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 910503910071 | 871869606959200 | LEDINAIRE RC060B LED34S/830 PSU W60L60 | 1 950,- |
| 910503910070 | 871869606958500 | LEDINAIRE RC060B LED34S/840 PSU W60L60 | 1 950,- |
| 910503910073 | 871869606961500 | LEDINAIRE RC060B LED34S/830 PSU W30L120 | 2 200,- |
| 910503910072 | 871869606960800 | LEDINAIRE RC060B LED34S/840 PSU W30L120 | 2 200,- |



Přisazené




Výhody

- Úspora až 50 % energie oproti konvenčním svítidlům
- Účinnost 85 lm/W
- Moderní, nenápadný design
- Rozměry: 1 200 x 200 mm

Vlastnosti

- IP20, IK03
- Světelný tok: 3 400 lm
- Příkon: 40W
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K a 4 000 K
- Životnost: 30 000 h (L70B50)

| GPC | EOC | Typ | Cena v Kč bez DPH |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 910503910075 | 871869606963900 | LEDINAIRE SM060C LED34S/830 PSU W20L120 | 2 450,- |
| 910503910074 | 871869606962200 | LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU W20L120 | 2 450,- |



Prachotěsné



Výhody

- Úspora až 50 % energie oproti konvenčním svítidlům
- Účinnost 90 lm/W
- Jednotlivé neoslňující světlo díky mléčnému difuzoru
- Montážní třmeny lze umístit po celé délce svítidla
- Materiál: polykarbonát

Vlastnosti

- IP65, IK08
- Světelný tok: 3 600 lm a 5 500 lm
- Příkon: 40 W a 60W
- Délka: 1 200 mm a 1 500 mm
- Teplota chromatičnosti: 4 000 K
- Životnost: 30 000 h (L70B50)
- Neumožňuje průběžnou montáž
- Nestmívatelné

| GPC | EOC | Typ | Cena v Kč bez DPH |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 910503910077 | 871869606965399 | LEDINAIRE WT060C LED36S/840 PSU L1200 | 1 750,- |
| 910503910078 | 871869606967799 | LEDINAIRE WT060C LED55S/840 PSU L1500 | 2 200,- |

